

IHRE ANGABEN

Name / Firma	Telefon	E-Mail
Straße, Nr.	PLZ, Ort	Land
Angebots-/Vorgangsnr. (falls vorhanden)	Datum	

TOR-TYP UND SYSTEM

Rolltor (Aluminium-Behang)

- ☐ **BGR SK** – SK45-Kasten, Rohrmotor · bis 15 m²
- ☐ **Intense EVO** – Konsolen, Seitenantrieb · bis 5100 × 6000 mm, 30 m², Breite min. 580 mm

Behang für BGR SK

- ☐ **PA 55** – bis 3000 × 4600 mm, 9,5 m²
- ☐ **PA 77** – bis 6000 × 4900 mm, 15 m²

Rollgitter (Durchsicht und Lüftung)

- ☐ **BKR SK** – SK45-Kasten · bis 5000 mm Breite, 15 m²
- ☐ **Minilook 56** – 56-mm-Profil · bis 4000 × 4000 mm, 15 m²
- ☐ **Easylook 80** – bis 5100 × 6000 mm, 32 m², Breite min. 580 mm

Behang für BKR SK

- ☐ **PEK 77** – bis 5000 × 4490 mm, 9 m²
- ☐ **PEK 80** – bis 5000 × 4850 mm, 15 m²
- ☐ **PEKO 80** – bis 5000 × 4850 mm, 15 m²

Die Kastenhöhe richtet sich nach der Torhöhe (bis 2500 mm / bis 3500 mm / darüber): BGR SK und BKR SK 250 / 300 / 350 mm, Minilook 56 250 mm, Intense EVO und Easylook 80 300 / 360 / 400 mm (Richtwerte). Nicht sicher? Lassen Sie das System frei – wir empfehlen es anhand Ihrer Maße und der Nutzung.

MONTAGE UND MASSE


Montageart

- ☐ Auf der Wand, von innen
- ☐ In der Öffnung, von innen
- ☐ Auf der Wand, von außen
- ☐ In der Öffnung, von außen

Angegebenes Maß

- ☐ Öffnungsmaß (lichte Öffnung)
- ☐ Gesamtmaß (mit Kasten und Führungsschienen)

Bei Montage auf der Wand können Sie das Öffnungsmaß oder das Gesamtmaß angeben. Bei Montage in der Öffnung geben Sie das Gesamtmaß an – Kasten und Führungsschienen sitzen dann in der Öffnung, die Durchfahrt wird entsprechend kleiner.



Ansicht von innen

W	Breite		mm
H	Höhe		mm
A	Laibung links (Platz für die Führungsschiene)		mm
B	Laibung rechts		mm
C	Sturz (Platz für den Kasten)		mm
D	Tiefe hinter der Öffnung (nur Montage von innen)		mm

FARBE

Farbe des Tores

☐ RAL 9016 Verkehrsweiß☐ RAL 7016 Anthrazitgrau☐ RAL 9005 Tiefschwarz☐ RAL 7039 Quarzgrau☐ RAL 9007 Graualuminium☐ RAL 7035 Lichtgrau☐ RAL 8014 Sepiabraun☐ RAL 6005 Moosgrün☐ RAL 3004 Purpurrot

Abweichende Farbe einzelner Teile (Behang, Kasten, Führungsschienen) – auf Anfrage:

ANTRIEB

Alle Rolltore und Rollgitter haben einen elektrischen Antrieb; er ergibt sich aus dem System. Rohrmotor mit Handsender (Somfy / Inel, mit Trägheitsbremse) bei BGR SK, BKR SK und Minilook 56 – für Garagen und private Nutzung (bis ca. 10 Öffnungen am Tag). GFA-Seitenantrieb mit Proline-Steuerung bei Intense EVO und Easylook 80 – für gewerbliche Nutzung (bis 20 Zyklen pro Stunde); dafür ist ein 400-V-Drehstromanschluss nötig.

Antriebsseite (Ansicht von innen)

☐ links☐ rechts

Zusätzliche Handsender (Stück): _____

Anzahl Tore: _____

Bemerkungen (z. B. Nutzung, Stromanschluss am Tor, Hindernisse, Wunschtermin)

Maße in mm. Für die Maße ist der Käufer verantwortlich, der das Angebot annimmt; wir prüfen Ihre Angaben auf Plausibilität und beraten Sie gern beim Aufmaß.

Ort, Datum, Unterschrift